

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésről az **Országos Rendőr-főkapitányság** (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720890-2-51, MÁK számlaszám: 10023002-01451715-00000000, képviseli: Kovács István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató), mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésről a **Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.** (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; adószám: 10438372-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-071123; bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt., 10900011-00000002-00210104; képviselik: Eppel János ügyvezető és Peter Gstattner ügyvezető) és

a **Porsche Lizing és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; adószám: 10880652-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-267673; bankszámlaszám: Porsche Bank Zrt., 16001017-10880652-00000024; képviselik: Borók János ügyvezető és Kocsor Zoltán ügyvezető), mint szállító, (a továbbiakban: **Szállító**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) **között**

alulírott helyen és időpontban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II. része alapján lefolytatott hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás (TED: 2014/S093-162783) **3. részének** eredményeképpen az alábbi tárgyban és feltételek mellett (a továbbiakban: Szerződés).

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírásban, valamint a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező Szállító nyertes ajánlatában meghatározott gyártmányú, típusú, felszereltségű, teljesítményű, mennyiségű gépjárművek
 - a) a Szerződés 2.7. pontja szerinti szállítási ütemezés szerint, meghatározott helyre történő szállítását, illetve
 - b) átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra de legfeljebb a gépjárművek 200.000 km futásteljesítményéig szervizszolgáltatás (a továbbiakban: Szervizszolgáltatás) biztosítását.
- 1.2. Megrendelő köteles a szerződésszerűen leszállított gépjárműveket átvenni és azok szerződés szerinti árát Szállítónak megfizetni.

2. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS

- 2.1. Megrendelő a jelen Szerződés tárgyát képező **100 db Seat Toledo Reference TSI 1.2/105 LE típusú** gépjárművet jelen Szerződés aláírásával rendeli meg.
- 2.2. Szállító a gépjárműveket a jelen Szerződésben megjelölt helyen és meghatározott mennyiségi előírások szerint szállítási határidőn belül köteles Megrendelőnek átadni.
- 2.3. Szállító legkésőbb 5 munkanappal a gépjárművek tényleges átadása előtt az átadás időpontjáról írásban köteles értesíteni Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott kapcsolattartóját.
- 2.4. Szállító a gépjárműveket forgalomba helyezetten adja át Megrendelőnek. Szállító a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomással bír arról, hogy a szállítandó gépjárművek forgalmi engedély szerinti tulajdonosai különböző rendőri szervek lesznek. A Megrendelő ezért kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművek forgalomba helyezéshez szükséges nyilatkozatokat eredetben a Szállító alvázszámokra vonatkozó adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül a Szállító részére átadja.
- 2.5. Szállító a gépjárműveket az 1. sz. mellékletben meghatározott műszaki felszereltséggel köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
- 2.6. A gépjárművek átadás-átvételekor vizsgálandó követelmények:
- biztonságos közúti közlekedésre alkalmas állapot,
 - érvényes hatósági engedély és jelzés (forgalmi engedély, forgalmi rendszám tábla, matrica),
 - KRESZ szerint szükséges tartozékok,
 - gépjármű kezelési, használati útmutató,
 - szervizfüzet.
- 2.7. A szállítás tárgya, teljesítés helye:

funkció/ kategória (sorszám)	gyártmány/ típus	Nettó egységár (Ft)	mennyiség (db)
1.	Seat Toledo Reference TSI 1.2/105 LE - 20 db Bila fehér, - 20 db Reflex ezüst metál, - 20 db Capucciono bézs metál, - 20 db Rodium szürke metál, - 20 db Feketemágia metál.	2.674.479,-	100

- a) Szállító a jelen Szerződés **1.1.a. pontjában** meghatározott kötelezettségét **jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapon belül** köteles teljesíteni.

Szállító 2015. január 05. után előteljesítésre jogosult hetente egy alkalommal.

A gépjárművek átadás-átvételének helye a Szállító által megjelölt magyarországi telephely.

- b) Szállító a jelen Szerződés 1.1.b pontjában meghatározott kötelezettségét (szervizszolgáltatás) a jármű átadását követően az alábbiak szerint kell, hogy teljesítse:

Szállító vállalja, hogy a gépjárművek javítását – a megrendelést (munkalap aláírását) követően – 3 munkaórán belül (a szerviz nyitvatartási idejének figyelembe vételével) megkezdi. A Szállító a szerződés keretében az alábbi határidőkön belül elvégzi a Megrendelő által megrendelt szolgáltatásokat:

- karbantartási jellegű munkákat **1 munkanapon belül** (amennyiben az adott javítás a gyártó által meghatározott normaideje a 7 munkaórát nem haladja meg).
- fődarabok (motor, sebességváltó, hajtáslánc) megbontásával nem járó kis és közepes javítások, technikai kiszolgálatok **3 munkanapon belül**.
- fődarabok megbontásával járó munkákat **5 munkanapon belül**.

Szállító a fenti határidők teljesítése alól mentesül, ha a teljesítési határidő utolsó napjától számított maximum 20 napig minimum kategória azonos cseregépjárművet biztosít Megrendelő részére.

- 2.8. Felek jelen Szerződés 14.3. pontban megjelölt képviselői a gépjárművek átvételekor átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá az átvételre kerülő gépjárművek adatairól, tartozékairól. Megrendelő hiányos felszereltségű, forgalomba nem helyezett, vagy közúti forgalomra alkalmatlan gépjárművet nem vesz át.
- 2.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű átadás-átvétel megtörténtével a gépjárművek tulajdonjoga, illetve a kárveszély Szállítóról Megrendelőre száll át.

3. SZERVIZSZOLGÁLTATÁS

- 3.1. Szállító a Szerződés 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal a gépjárművek átadás-átvételének időpontjától 5 évig terjedő időszakra de legfeljebb a gépjárművek 200.000 km futásteljesítményéig (amelyik hamarabb teljesül) külön átalánydíj díj ellenében teljeskörű Szervizszolgáltatást vállal. Felek megállapodnak abban, hogy a km-futás futamidő előtti elérése esetén a futamidő hátralevő átalánydíjak összegét Megrendelő Szállító részére egyösszegben számla ellenében megfizeti.
- 3.2. Szállító a teljeskörű Szervizszolgáltatás keretében a gyári időnormák figyelembevétele mellett vállalja a gépjárművel kapcsolatos alábbi szolgáltatási elemeket:

A szervizszolgáltatási átalánydíj részeként (rendeltetésszerű használat és a gyártó által előírt karbantartási előírások mellett):

- javítási, szervizelési költséget, beleértve a kopó-forgó alkatrészek cseréjét (fékbetét, kuplung, futómű, gumiabroncs stb.),
- a kenőanyagok pótlását (pl.: motor, fék, szervó), hűtőfolyadék pótlást,
- műszaki vizsgáztatás (kivéve a felmerülő hatósági díjak költsége).

- 3.3. Szállító külön megrendelés (abban megállapított határidő, és javítási ár) alapján - nem a szervizszolgáltatási átalány részeként - vállalja:
- a garanciális vagy assistance szolgáltatás körébe tartozó javítások kivételével helyszíni javításokat és a hibaelhárítások ellátását is (ebbe beletartozó a

továbbhaladáshoz szükséges javítások, balesetből bekövetkezett karosszéria javítások és fényezési munkálatok).

- a gépjárműre fel- vagy abba beszerelt tartozékok, valamint a gumiabroncsok javítását.

Ezen külön megrendelésre Megrendelő illetve az irányítása alá tartozó rendőri szervek jogosultak.

- 3.4. A „túlüzemeltetésből” eredő károk költségét Megrendelő viseli. Túlüzemeltetésnek minősül a gépjármű hibajelentkezése (pl.: olajsztint minimum szint alá történő csökkenése) utáni tovább használata és nem kellő időben történő javítása, karbantartása. Megrendelő a szolgálati feladatok során bekövetkezett károk és meghibásodások tekintetében is kárenyhítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a szolgálat ellátása ezt megfelelő időben nem teszi lehetővé, az ebből eredő egyéb meghibásodások, károk költségét szintén Megrendelő viseli.
- 3.5. A Szervizszolgáltatás keretében - a gumiabroncsok vonatkozásában - a Szállító a Megrendelő részére a szervizszolgáltatás időtartama alatt folyamatosan biztosít:
- megfelelő minőségű, a gépjármű gyártója által elfogadott márkájú és minőségű téli és nyári gumiabroncsot az adott járműre vonatkozó gumikategóriának megfelelően, és
 - a gumiköpenyek téli-nyári cseréjét, szerelését, tárolását.

Felek együttesen megállapodnak, hogy a nyári gumicsere időpontja: március 15-től április 30-ig a téli gumicsere időpontja: október 15-től november 30-ig.

Amennyiben a napi középhőmérséklet téli gumicsere esetén tartósan +7 celsius alá csökken, illetve nyári gumicsere esetén tartósan +7 celsius felett van, úgy Megrendelő a gumicsere időpontját Szállítóval egyeztetve jogosult módosítani.

- 3.6. Szállító tudomással bír arról, hogy a rendőrségi feladat ellátása során a gépjárművek igénybevétele átlagon felüli, ezért karbantartása, javítása várhatóan az átlagos felhasználókhöz képest többletköltséget jelenthet.
- 3.7. Szállító a Szervizszolgáltatás időtartama alatt a javításokat, és karbantartásokat kizárólag márkaszervizben, vagy az importőr által felhatalmazott szervizben, gyári alkatrészekkel, tartozékokkal, folyadékokkal, gyári normaidők betartásával végzi el.
- 3.8. Szállító Budapesten és legalább megyénként egy-egy helyen biztosít szervizpontot, amely helyeken karbantartja, javítja gépjárműveket. A megjelölt (preferált) szervizpontokkal a Megrendelő részére nem okozhat többlet kilométer felhasználást, illetve a javítási idő elhúzódását. Amennyiben az adott megyében szerviz az adott típus tekintetében nem található, vagy időközben a megyei szerviz megszűnik, akkor a szállító költségére 60 hónap időtartamban, 24 órás segélyszolgálatot kell működtetni, amely keretében hozom-viszem szolgáltatást is biztosítani kell.
- 3.9. Szállító a Szervizszolgáltatás keretében továbbá a gépjárművekre 5 éves, de legfeljebb 200.000 km futásteljesítményig tartó Magyarország területére érvényes assistance szolgáltatást nyújt az alábbi tartalommal:
- a gépjárművekre Magyarország egész területére vonatkozó asszisztencia-szolgáltatás, így helyszíni javítás (kivéve gumiabroncs javítás) és mentés (szükség

esetén külön térítés ellenében maximum 5 liter üzemanyag utántöltés is):

- 24 órán keresztül (ünnep és munkaszüneti napokon is) belföldi telefonszámon keresztül hívható segélyszolgálat;
- segítség műszaki meghibásodás, baleset és önhiba esetén;
- szükség esetén gépjármű letárolása;
- a mindenkor assistance szolgáltató személyéről Szállító gépjárművenként tájékoztató kártyát köteles Megrendelő részére átadni (forgalmi engedélyben elhelyezhető méretben). A tájékoztató kártyán legyen feltüntetve a szolgáltató Magyarországról hívható segélyszáma, internetes honlapjának címe.

A Szállító és az assistance szolgáltató között a járművekre kiterjedően megkötött szerződést elektronikusan formában Szállítónak a Megrendelő részére annak aláírását követően három munkanapon belül meg kell küldenie.

- 3.10. Szállító a javításra leadott gépjárműveket – amennyiben a javítási technológia ezt igényli – átvéőhelyen kívüli javításra csak szállító járművön (trailer) szállítja tovább a saját költségén. Szállító a javításra átadott gépjárműveket a Megrendelő hozzájárulása nélkül a javítás helyszínéről el nem viheti vagy vitetheti.

4. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

- 4.1. Szállító által a jelen Szerződés alapján szállítandó gépjárművek, illetve a szervizszolgáltatás ellenértékét részletesen a Szerződés 2. sz. melléklete, Szállító végső kereskedelmi ajánlata tartalmazza.

A Megrendelő által fizetendő ellenérték a Szerződés aláírásával megrendelt 100 db gépjármű esetében összesítve:

a) <u>Gépjárművek szállítási díja</u>	
nettó összár:	267.447.900,-Ft
AFA összesen:	72.210.933,-Ft
regisztrációs adó összesen:	6.500.000,-Ft
hatósági díjak összesen	2.479.000,-Ft
mindösszesen	348.637.833,-Ft

b) <u>Szervizszolgáltatás díja</u>	
havi nettó átalánydíj/gépjárművenként:	25.573,-Ft
havi nettó átalánydíj összesen (100 db gépjármű):	2.557.300,-Ft
AFA összesen:	690.471,-Ft
mindösszesen	3.247.771,-Ft

- 4.2. A 4.1. pontban rögzített díjak tartalmazzák a szállítással, illetve a Szervizszolgáltatás átalánydíjjal fedezett összes felmerülő költséget (különösen vám, adók, illetékek, anyag költség).
- 4.3. Felek együttesen rögzítik, hogy a 4.1. b) pontjában meghatározott díjak minden év január 1-től változnak - amelyet az árindex megjelenésekor visszamenőlegesen megállapítanak - az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett

járműalkatrész (540) fogyasztói árindex mértékéig. Ezen díjváltozásról Szállító a Megrendelőt legalább annak hatályba lépése előtt írásban értesíteni köteles. A Szállító az árindex alapján növelt összeget a tárgyi év március 31. napjáig jogosult visszamenőlegesen érvényesíteni, kivéve ha a KSH ezen időpontot követően jelenteti meg a releváns fogyasztói árindexet. Ezen utóbbi esetben Szállító az árindex megjelenésétől számított 15. munkanapig jogosult visszamenőlegesen érvényesíteni az áremelési igényt.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 5.1. Szállító gépjárműenként számlát köteles kiállítani a Szerződés alapján igazoltan leszállított gépjárművekre vonatkozóan, amelyen egyedileg azonosíthatóan fel kell tüntetni az egyes gépjárműveket.
- 5.2. Szállító a gépjárművek szervízszolgáltatásának díját havonta jogosult kiszámlázni. Szállító a szervízszolgáltatások díját tartalmazó számlát az adott tárgyi hónapot követő hónap 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani. A 3.1. pontban meghatározott számlát Szállító a gépjármű 200.000 km futásteljesítmény eléréséről szóló értesítést követő hó 15. napjáig jogosult Megrendelő részére benyújtani, amelyet Megrendelő 30 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.
- 5.3. A számlákat Szállítónak nyomtatott formában Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.
- 5.4. A számlákon fel kell tüntetni a számla címzettjét és adószámát: ORFK (1139 Budapest, Teve u. 4-6.); adószám: 15720890-2-51.

A számlák benyújtásának helye: ORFK GF Közgazdasági Főosztály (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)

A számlákon, vagy a számlák mellékletét képező analitikában fel kell tüntetni jelen Szerződés számát is.

- 5.5. a.) Megrendelő a szerződéses árat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései alapján, a szállításra vonatkozó számla kézhezvételétől számított 60 napon belül, a szervízszolgáltatás esetén 30 napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül - átutalással fizeti meg, mivel a Felek jelen Szerződésben a szállítói díjának megfizetése esetében halasztott teljesítésében állapodnak meg. A Megrendelő általi kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor Szállító számláján az adott összeget jóváírják.
- b.) Amennyiben Megrendelő a szállításra vonatkozó számla kézhezvételétől számított 365 napon belül annak ellenértékét nem fizeti meg Szállító részére, úgy Szállító a Megrendelő által a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képező mintának megfelelő tartalommal kiállított Felhatalmazó Levél alapján jogosult a jelen szerződés 2.1.) pontjában meghatározott mennyiség utolsó tételéről kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételének napjától számított 366. naptári nap és a 380. naptári nap között a Magyar Államkincstár felé beszedési megbízást kezdeményezni. Amennyiben a Felhatalmazó Levél alapján kiállított beszedési megbízás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, úgy a végső határidő az ezt követő első munkanap. Megrendelő vállalja, hogy a Felhatalmazó levelet a jelen Szerződés Felek általi kölcsönös aláírását követő 15 napon belül Szállító részére átadja.

c.) Megrendelő szavatolja, hogy a jelen Szerződés 4. számú melléklete szerinti Felhatalmazó Levél-re hivatkozással kiállított beszedési megbízás Magyar Államkincstárhoz történő benyújthatósága napján érvényes költségvetési törvény rendelkezése alapján a jelen Szerződés 4.1.a. pontjában meghatározott összeg kifizetésének fedezete a Megrendelő 10023002-01451715-00000000 számú bankszámláján a Felhatalmazó Levélre hivatkozással kiállított beszedési megbízás Magyar Államkincstárhoz történő benyújthatósága első napjától a benyújtott beszedési megbízásra történő kifizetésig rendelkezésre fog állni.

5.6. a.) Az átutalás - Megrendelő a Magyar Államkincstáránál lévő 10023002-01451715-00000000 számú bankszámlájáról a gépjárművek szállítási díja esetében Szállító UniCredit Bank Hungary Zrt. 10900011-00000002-00210104 számú bankszámlájára, a szervizszolgáltatás esetében Szállító Porsche Bank Zrt. 16001017-10880652-00000024 számú bankszámlájára - az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:

- Szállító számlája 1 eredeti példányban,
- a gépjárművek szállítása esetén teljesítési igazolás,
- szervizszolgáltatás esetén a Szállító által készített az adott teljesítési időszakra vonatkozó teljesítés-kimutatás, amely a szolgáltatás keretében karbantartott gépjárművek forgalmi rendszámát tartalmazza.

Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás, amely tartalmazza a gépjármű és a számla átvételének napját is) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként Szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. A szervizszolgáltatás esetében amennyiben Megrendelő a teljesítés elismeréséről 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a teljesítés elfogadottnak minősül. Megrendelő részéről teljesítési igazolás kiállítására az ORFK GF Műszaki Főosztály vezetője jogosult.

b.) Megrendelő a Szerződés 2.1.) pontjában meghatározott mennyiségű gépjármű utolsó darabjának és az arról kiállított számla átvételét követő 5 munkanapon belül az alábbi tartalommal összevont teljesítésigazolást állít ki – abban teljesítési dátumként az utolsó átvett gépjármű számlájának átvétele napját feltüntetve - :

„Az Országos Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720890-2-51.) mint Megrendelő kijelenti, hogy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; adószám: 10438372-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-071123) és a Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 27.; adószám: 10880652-2-44.; cégjegyzékszám: 01-09-267673) mint Szállító a Megrendelő és Szállító között 2014. év december hónap __ nap keltezéssel ellátott 100 db Seat Toledo Reference TSI 1.2/105 LE típusú gépjármű szállítására létrejött szerződést (Szerződés) Szállító 201__ év. __hónap__napján teljes körűen szerződésszerűen teljesítette, ezért Megrendelő a Szerződés 4.1.a.) pontjában meghatározott ellenértékre jogosulttá vált.”

5.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szállító által kiállított számlák tartalmi, illetve formai okokból nem befogadhatóak az 5.5. pontban meghatározott fizetési határidő a befogadható számlák beérkezésének napjától számítandó.

5.8. Megrendelő a megrendelt szállítás tekintetében előleget nem ad.

- 5.9. Szállító Megrendelő késedelmes fizetése esetén a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
- 5.10. Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Szállító vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett – a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

- 6.1. Szállító a Szerződés keretén belül általa szállított gépjárművek és azok tartozékai Műszaki Leírásban foglaltaknak való megfeleléséért jótállással tartozik. Megrendelő szavatossági jogait gyakorolhatja mindazon igények tekintetében, amelyekre a jótállás nem terjed ki.
- 6.2. Szerződés keretén belül Szállító által szállított gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek.
- 6.3. Szállító a szállított gépjárművek és azok tartozékaira az eljárást megindító felhívásban meghatározott jótállást köteles vállalni:
- 6.3.1. gépjárművek esetében 36 hónap de legfeljebb 120.000 km,
 - 6.3.2. minden, a teljesítés keretében szállított és külön nem megnevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló időszak,
 - 6.3.3. a turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap de legfeljebb 200.000 km.
- 6.4. Szállító biztosítja a gépjármű valamennyi alkatrészére kiterjedően a szállítástól számított öt évig a zavartalan alkatrész-utánpótlást.
- 6.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő köteles írásban értesíteni a Szállítót a jótállással vagy szavatossággal kapcsolatos bármilyen igényéről.
- 6.6. A jótállás körébe tartozó javításokat legkésőbb a szervizbe adás napját követő tiz munkanapon belül el kell végezni. A határidő elmulasztása esetére Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke 5 000 Ft/nap, mely alól akkor mentesül Szállító, ha a teljesítési határidő utolsó napjától számított maximum 20 napig minimum kategória azonos cseregépjárművet biztosít Megrendelő részére. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft lehet.
- 6.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállás időtartama alatt a gépjárművön a szervizszolgáltatás átalányárán kívüli javítási és karbantartási tevékenységet nem hivatalos márkaszerviz útján végzi el, úgy ez a jótállás elvesztését vonhatja maga után. Szállító meggyenként megjelöli valamennyi szervizpontját, amelynek szolgáltatásait garanciálisnak fogadja el. Budapesten és meggyenként legalább 1-1 ilyen szervizpont megjelölése kötelező a Szerződés 3.8. pontjában meghatározott feltételek figyelembevételével. A szervizek listáját a Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

- 6.8. A gépjárművek jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott szervizszolgáltatás illetve jótállás körébe nem tartozó javításainak esetén Megrendelő - a 6.7. pontban foglaltak figyelembevételével - jogosult az egyes hivatalos márkaszervizektől javítási árajánlatot kérni, és az összességében legkedvezőbb szerviztől a javítást megrendelni. Ezen javításokról azok elvégzését követő 15 munkanapon belül Megrendelő köteles Szállítót tájékoztatni.
- 6.9. Megrendelő a szervizszolgáltatás 5 év, de legfeljebb 200.000 km tartama, valamint a garancia időtartama alatt bekövetkezett meghibásodásokat, karbantartásokat és javításokat a gyártómű által elvárt időben köteles elvégeztetni. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy az a gépjármű jótállásának elvesztésével járhat.

7. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK

- 7.1. Megrendelő a gépjárművek Magyarországra érkezésének napjától jogosult ellenőrizni, hogy azok és a rajtuk végzett átalakítások és az ahhoz felhasznált anyagok megfelelnek-e a szerződésben és a beszerzési dokumentációban foglaltaknak. E célból a gépjárművek Magyarországra érkezéséről Szállító Megrendelő képviselőjét írásban értesíti.
- 7.2. Amennyiben a 7.1. pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő a Szerződésben és a dokumentációban foglaltaktól eltérést állapít meg, úgy a Megrendelő azt visszautasíthatja és a Szállító köteles térítésmentesen újból szállítani. Ez nem mentesíti a Szállítót a hibás vagy késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 8.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a jelen Szerződésben szabályozott késedelmi kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés gyakorlásának lehetősége, mindkét Fél részéről. Súlyos szerződésszegés esetén a Felek - előzetes írásbeli figyelmeztetést követően - a Szerződést választásuk szerint felmondhatják illetve attól elállhatnak.
- 8.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- ha a teljesítési késedelem a késedellemmel érintett – 2.7. pont szerinti – tételek vonatkozásában (kivéve amennyiben a szervizszolgáltatás esetében cseregépjárművet biztosít) külön-külön a 20 naptári napot meghaladja,
 - hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett gépjárművek vonatkozásában külön-külön, a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 20 naptári nap a nélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna, és a szerződés szerinti szállítási vagy teljesítési (javítási, karbantartási) határidő lejárt,
 - alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele,
 - az együttműködési kötelezettség megsértése.
- 8.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
- szállítói szerződésszerű teljesítést követően a követelés kifizetésével a gépjárművek szállítási díja esetében az esedékesség napjától számított 320 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik;

- szállítói szerződés szerű teljesítést követően a követelés kifizetésével a szervizszolgáltatás díja esetében az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
- 8.4. Amennyiben Megrendelő vagy Szállító a másik fél súlyos szerződésszegése miatti elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, követelheti káranak megtérítését. Szállítói súlyos szerződésszegés esetén Megrendelő továbbá meghiúsulási kötbérre jogosult. Az elállás illetve felmondás kizárólag a szerződés azon részére kiterjedően gyakorolható, amely vonatkozásában súlyos szerződésszegés bekövetkezett.
- 8.5. Szállító a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén gépjárműenként élhet az elállási, illetve a felmondási jogával és a Ptk. szerinti kártérítési igényét érvényesítheti.
- 8.6. Felek együttesen megállapodnak, hogy jelen Szerződés esetében rendes felmondás alkalmazására egyik fél sem jogosult.

9. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR

- 9.1. Amennyiben a Szállító elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül, úgy a Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl - **késedelmi kötbérre** jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
- szállításra vonatkozóan: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%, melynek alapja a le nem szállított gépjárművek nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke 15 %;
 - Szervizszolgáltatásra és a jótállás körébe tartozó javításra vonatkozóan: a késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követően 5 000 Ft/gk/nap. Egy gépkocsi egy késedelmével kapcsolatosan a késedelmi kötbér maximális mértéke 100 000 Ft
- 9.2. Ha a Szállító minőséghibás terméket szállít, illetve egyéb módon hibásan teljesít, a Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért (**hibás teljesítési kötbér**) követelhet, mint a szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, amennyiben a teljesítési határidő lejárt.
- 9.3. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért, illetve igazolt kártérítés összegét az adott szerződésszegéssel érintett ugyanazon teljesítési rész díjából visszatartani.
- 9.4. A Megrendelő jogosult a Szerződéstől vagy bármely részétől elállni, amennyiben Szállító a vállalt teljesítési határidőt legalább 20 naptári nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének 20 naptári napon belül nem tesz eleget, vagy a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Megrendelő ebben az esetben **meghiúsulási kötbérre** jogosult. A kötbér alapja a határidőre le nem szállított/javított gépjármű(vek) nettó – ÁFA nélküli – szerződéses értéke, mértéke 15 %.
- 9.5. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
- 9.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a

Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

- 9.7. Megrendelő/Szállító által kötbérigény (kártérítés), késedelmi kamat (kártérítés) érvényesítésének feltétele, hogy a késedelem, illetve a meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, a kötbér alapját meghatározó szállításokat, (kár)eseményeket és a kötbéralapot (a kár összegét) - a késedelem (a kár bekövetkezése) körülményeinek feltüntetésével - írásban (telefaxon) annak felmerülésétől számított 30 napon belül közölje a másik féllel.

10. VIS MAIOR

- 10.1. Szállító nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a Szerződéstől való elállással, illetve a szerződés felmondásával, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
- 10.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Szállító érdekkörén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: pl. sztrájk, háború vagy förradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornek közvetlen összefüggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
- 10.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez hatósági igazolást csatolt, ami a vis maior tényét tanúsítja.

Szállítónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.

- 10.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek joga van a szerződéstől elállni, vagy az addigi részteljesítést elfogadva és a részteljesítésnek megfelelő összeget a Szállító részére kifizetve, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

11. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

- 11.1. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő - a Szerződés alapján létrejött - megrendelés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében - amennyiben azt bármelyek fél kezdeményezi - a felek kötelesek mindkettőjük által előzetesen elfogadott szakértő(k) közreműködését igénybe venni.

Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján - az első egyeztetést követő 30 napon belül - nem tudják rendezni, jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétől függően a Szerződés vonatkozásában a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

12. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA, ELLENŐRZÉS

- 12.1. Felek a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
- 12.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minősített adatokat, üzleti titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.

13. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 13.1. Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő felek egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában meghatározott esetben lehetséges.

14. ÉRTEŚITÉSEK

- 14.1. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, levélben vagy telefaxon kell megküldeni, és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbcsítették.
- 14.2. Megrendelő köteles a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül Szállítót írásban tájékoztatni, amennyiben az egyes gépjármű jelen Szerződés tárgyi hatálya alól kikerül (forgalomból történő kivonás). Felek megállapodnak, hogy Megrendelő akkor jogosult a gépjárművet a forgalomból kivonni, ha a javítás értéke meghaladja a gépjármű EUROTAX kárkori korrekciók nélküli eladási ár értékének 70%-át, vagy a gépjárművet eltulajdonítják.
- 14.3. Szállító teljesítésben közreműködő személyi állománya:

Gépjárművek szállításának teljesítésével összefüggésben:

Dr. Szentirmai Gábor közületi értékesítési vezető
Telefon/Fax: 4515-154; 4515-151
mobil: +3630-9892-529
e-mail: gszentirmai@porsche.hu

Damm Dorottya közületi értékesítési munkatárs
Telefon/Fax: 4515-237; 4515-151
e-mail: ddamm@porsche.hu

Szervizszolgáltatás teljesítésével összefüggésben:

Kovács Péter
Telefon/Fax: 4654-720; 4654-820
mobil: +3630- 940-7398
e-mail: p.kovacs@porschelizing.hu

Megrendelő részéről kapcsolattartó személyek:

A szerződés teljesítésével összefüggésben: Dredán Csaba r. alezredes
Telefon/Fax: 443-5599
e-mail: dredan.csaba@orfk.police.hu

Számlázással összefüggésben: Pitonya Istvánné
Telefon: 443-5602
e-mail: pitonyai@orfk.police.hu

15. SZÁLLÍTÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI

- 15.1. Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 15.2. Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi, egyben Megrendelőt haladéktalanul értesíti a következő ügyletekről:
- a. Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.
 - b. a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjában meghatározott valamely feltétel.

Szállító tudomásul veszi, hogy a fenti ügyletek fennállása esetén a Megrendelő a Szerződést jogosult egyben köteles felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.

DS

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződés mellékletei

1. Műszaki Leírás
2. Szállító nyertes árajánlata
3. Hivatalos szervizpontok listája
4. Felhatalmazó Levél

A mellékleteken felül Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: a Szerződést megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációja és a tárgyalási jegyzőkönyvek.

Szerződés értelmezésére és jelen Szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

Jelen Szerződés a hatályos magyar jogszabályokban foglaltakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. A jogszabályellenes rendelkezések a részleges érvénytelenség jogkövetkezményét eredményezik.


Jelen Szerződés a Felek általi aláírását követően a Szerződés 5.5. pontja és 4. számú melléklete alapján kiadott Felhatalmazó Levél Szállító részére történő kézbesítésének napjával lép hatályba.


Jelen 14 (tizennégy) oldalból álló és 7 (hét) megegyező példányban készült szerződést - amelyből 4 (négy) példány Megrendelőt és 3 (három) példány Szállítót illet meg - a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2014. december „15”.

Budapest, 2014. december „15”.

Megrendelő részéről:


Kovács István r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági főigazgató



Eppel János
ügyvezető


Borók János
ügyvezető

Szállító részéről:


Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, F. u. 27.
11.

Peter Gstattner
ügyvezető


Kocsor Zoltán
ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

VÉGLEGES MŰSZAKI LEÍRÁS

GÉPJÁRMŰVEK

A megajánlott gépjárműnek – a dokumentációban jelzett eltérésekkel - meg kell felelniük az 14/2012. (VI.18.) NFM utasításban az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról a személygépkocsi kategóriára meghatározott soroló paramétereknek, valamint az ajánlattételi felhívásban, és a dokumentáció e fejezetében meghatározott műszaki követelményeknek.

Általános leírás

A személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik.

A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.

Az ajánlat kizárólag új gépkocsira vonatkozhat. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 50 km-nél (5. rész esetén 150 km-nél) nem több a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

Fogalom meghatározások, értelmezések:

Személygépkocsikra vonatkozó normatív műszaki követelmények

Személygépjárművekre (0601010000), amelyek lehetnek

- személyszállító személygépjárművek alsó 1. és 2. kategória
- személyszállító személygépjárművek alsó-közép 3. és 4. kategória
- személyszállító személygépjárművek közép 5. és 6. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső-közép 7. és 8. kategória
- személyszállító személygépjárművek felső 9. kategória
- személyszállító személygépjármű extra felszereltségek

A személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:

- hosszúság (mm),
- szélesség (mm),
- magasság (mm)
- tengelytáv (mm), amelynek elvárt minimális értéke az 1. kategóriában 2350 mm, a 2. kategóriában és attól felfelé 2400 mm,
- szállítható személyek száma,
- ajtószám,
- gépjármű normatív felszereltsége

Egyterű gépkocsikra vonatkozó normatív műszaki követelmények

Egyterű személygépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:

- –gépjármű hosszúsága,
- –gépjármű magassága,
- –szállítható személyek száma,
- –ajtószám,
- –gépjármű normatív felszereltsége,

Haszongépjárművekre vonatkozó normatív műszaki követelmények

A haszongépjármű olyan gépjármű, mely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezet i) pontjában meghatározott tehergépkocsi-kategóriába tartozik.

Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali tevékenysége során jelentkező könnyű áruszállítási feladatok ellátása.

Áruszállító haszongépjárművekre (kistehergépkocsi) (BA: 0602020000), amelyek lehetnek:

- –áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 1. kategória,
- –áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 2. kategória,
- –áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 3. kategória,
- –áruszállító haszongépjárművek extra felszereltséggel

A haszongépjárművek kategóriába sorolásának műszaki tulajdonságai:

- –megengedett legnagyobb össztömeg,
- –szállítható személyek száma,
- –teljesítmény,
- –terhelhetőség,
- –raktérfogat,
- –karosszéria/felépítmény,
- –gépjármű normatív felszereltsége,

Rendészeti felhasználású személygépkocsi:

- funkcionális meghatározás: közrend, közbiztonság fenntartása, baleseti helyszínelői és bűnügyi tevékenységek;
- az alkalmazási területek: közlekedésrendészeti, közrendvédelmi járőrözés, közúti intézkedések;
- a gépjárművek speciális igénybevételi jellemzői: rendőri feladatokból adódó fokozott igénybevétel.
- A járművek jellemző üzemviszonyai a normál forgalmi rendben való részvétel, azonban rendszeres jelleggel várható a KRESZ szabályai alóli mentességből adódó nagyobb sebesség, dinamikusabb használat, a sérült útburkolaton történő nagysebességű haladás, illetve a megkülönböztető jelzés használatakor fellépő megnövelt áramfelvétel, az akkumulátor és a generátor erős leterheltsége. Emellett, ezen járműkategória jellemző

üzemeltetési viszonya az álló motorú jármű esetében is használt megkülönböztető fényjelzés gyakori használata, ami fokozott terhelést jelent az akkumulátorra nézve (átlagosan szállított személyek száma 2-3 fő, csomagtartóban szállított teher átlagos nagysága 25-40 kg).

Soroló paraméterek: Az adatok megadásánál a típusbizonyítvány adatai a meghatározók. A soroló paraméterek megadásánál nem számolhatóak bele az olyan kiegészítő felszerelések, tartozékok, amelyek megnövelhetik a jármű tényleges méretét. (Nem számítható pl. a jármű hosszába a vonóhorog, kiegészítő spoiler, stb, vagy pl. a jármű magasságába a tetőcsomagtartó).

A termékek kategóriába sorolásának szabálya: Az egyes kategóriákba csak azok a járművek sorolhatók, melyek a kategória valamennyi paraméterének és követelményének, valamint az egyéb alapkövetelményeknek is megfelelnek.

A Rendelet szerinti beszerző az egyes központosított közbeszerzési eljárások során a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva-rendszerben meghatározottak mellett az általános és a részletes termék műszaki követelményeire vonatkozóan egyéb követelményeket írhat elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határozhat meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A normatívától történő eltérés nem eredményezheti a normatív felszereltségi csomagokra vonatkozó követelményrendszer gyengítését, azaz az adott kategóriában előírt követelményszinttől lefelé eltérni nem lehet. Speciális rendőrségi vagy rendvédelmi igények esetén személygépkocsik ajtószámának vagy karosszériakialakításának követelményétől eltérés lehetséges. A Rendelet szerinti beszerző köteles az eltérés tényét az ajánlati felhívásban, annak részletezését pedig az ajánlati dokumentációban közzétenni.

Gazdasági és üzemeltetési követelmények

A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel (a stabil és a mobil megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsiknál: a megkülönböztető jelzés forgalmi engedélybe történő bejegyzésével), tele üzemanyagtartállyal ellátva történik.

A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási kötelezettséget.

A gépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal, melynek másolatát (az útmutatóban meghatározott tartalmi szűkítéssel) az ajánlattevőnek a járműtípusra vonatkozóan másolatban a szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz kell csatolni.

A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

Egyéb, minden részre vonatkozó követelmények

Egy részen belül csak egy típus ajánlható, a részen belüli típusmegbontásra nincs lehetőség.

A megkülönböztető jelzések a Szállító által biztosított új berendezések.

A leszállított gépjárművekre vonatkozó minimális jótállási kötelezettség: átadástól számított 36 hónap, **de legfeljebb** 120 000 km (amelyik értéket a jármű hamarabb eléri) korlátozásmentes jótállás, a rendőri gépjármű matricák és fényhidak vonatkozásában 72 hónap (4. és 5. rész esetében), kiegészítő ülészetekre 36 hónap korlátozásmentes jótállás, a felszerelések (matrica, fényhid) esetében helyszíni javítással. A rendészeti felszerelés részeként (4. és 5. rész esetében) szállított elemlámpákra 2 év, sötétítő fóliákra 84 hónap, minden, a teljesítés keretében szállított és külön nem megnevezett termékre a jogszabályi kötelezettségen alapuló jótállást kell biztosítani. Ezen felül a járművekhez biztosítani kell 60 hónap teljes körű alkatrész utánpótlási kötelezettséget.

A turbó feltöltésű motorral szerelt jármű esetén a motorra és a turbó feltöltőre 60 hónap, **de legfeljebb** 200 000 km futásteljesítmény garanciát kell biztosítani.

Valamennyi gépjárműnek kötelezően rendelkeznie kell: amennyiben a szerkezeti kialakítás lehetővé teszi teljes értékű pótkerékkel, vagy mankókerékkel, vagy defektjavító készlettel, KRESZ tartozékokkal (elakadásjelző háromszög, EÜ csomag), valamint 2 db láthatósági mellénnyel.

A fentiekén túl a járművekre 5 év 200.000 km-ig szervízszoolgáltatást kell nyújtani. **(ezzel kapcsolatos követelményeket a szerződés és melléklete tartalmazza)**

1. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi
Beszerezendő mennyiség: 250 db (+ max. 20%)

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/7 (felső közép kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
	Keréknyomás ellenőrző
Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű	
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagotöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla (kivéve: 4 ajtós kivitel)
	Szervokormány
	Központi zár
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Elektromos ablakemelő hátul
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} > 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi)
Csomagtartó mérete: minimum 450 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés
Mechanikus váltó
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterétálcá, 12 V-os csatlakozó a csomagterében

2. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi**Beszerezendő mennyiség: 150 db****Normatíva szerinti kategória: F-01-00/6. (közép kategória)**

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Keréknyomás ellenőrző	
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagfeltöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távirányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Elektromos ablakemelő hátul - 6. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 100$ KW (136 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi)
Csomagtartó mérete: minimum 330 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterétálca, 12 V-os csatlakozó a csomagterében

3. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi**Beszerezendő mennyiség: 100 db****Normatíva szerinti kategória: F-01-00/5. (közép kategória)**

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsák elöl és hátul
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Kényelmi felszerelések	Keréknnyomás ellenőrző
	Zárható üzemanyagotöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távirányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Elektromos ablakemelő hátul - 6. kategóriánál
	Fűthető hátsó szélvédő
Légkondicionáló berendezés	

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{\max} \geq 74 \text{ KW}$ (101 LE)
Magasság: $M \leq 1570 \text{ mm}$
Tengelytáv (TT): $2400 \text{ mm} \leq TT$
Karosszéria: 5 ajtós (nem kombi)
Csomagtartó mérete: minimum 330 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagtértálca, 12 V-os csatlakozó a csomagtérből

4. rész: járőr gépkocsik (készenléti) és bűnügyi és közlekedésrendészeti helyszínelő személygépkocsik

Beszerezendő mennyiség: 80 db

20 db ezüstmetál – stabil megkülönböztető jelzés

28 db fehér – stabil megkülönböztető jelzés

32 db fehér – mobil megkülönböztető jelzés

Normatíva szerinti kategória: Egyterű személygépjárművek 4.

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elöl
	Függöny(fej)légzsákok legalább az első ülésorhoz
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással)
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fényszórómosó
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Keréknyomás ellenőrző	
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagotöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Szervokormány
	Központi zár
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elöl
	Fűthető hátsó szélvédő
Légkondicionáló berendezés	

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 73$ KW (100 LE)

Magasság: 1570 mm < M

Hosszúság: $H \geq 4600$ mm

Szállítható személyek száma: 5 fő

Karosszéria: egyterű

Állandó, vagy kapcsolható összkerékajítás
Csomagtartó mérete: minimum 1000 liter (5 üléses helyzetben)
Ajtók száma: 5 db, melyből 2 db oldalsó tolóajtó, 1 db hátsó üvegezett ajtó, a raktér és az utastér első sorban rácsozattal, vagy utastér fém válaszfallal legyen elválasztva.
Raktér padló és oldalfalburkolás, minimum 4 db rakományrögzítő fül, csomagter háló
A raktér oldala ablakkal ellátott (ez esetben sötétített betörésvédő fóliával kell ellátni), vagy lemezelt.
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Hátsó ablaktörlő és mosóberendezés (csomagter rács esetén)
Mechanikus váltó
Fényezés: 20 db esetében ezüstmetál, 60 db esetében fehér színben
Rendőri jelzetek (1) – 43 db
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2) – 43 db
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhíd és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3) 43 db
Megkülönböztető jelzés kék (mobil) lámpa és hangszóró (3) 37 db
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészet, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (a kialakítás a mintadarab bemutatásával módosulhat) (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5) – 43 db
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterétálca, 12 V-os csatlakozó a csomagterben

5. rész: bűnügyi helyszínelő

Beszerzendő mennyiség: 20 db

Normatíva szerinti kategória: **áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 1. kategória**

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Allítható fejtámla valamennyi üléshez
	Allítható magasságú vezetőülés
	Allítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök - többletigény: fűthetőség
	Blokkolásgátló (ABS)
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenszűrő
	Elektromos ablakemelő elől - többletigény
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés
Zárt rakodótér	

További követelmények:

Az alábbi terepjáró képességre vonatkozó követelmények közül legalább négynek feleljen meg:
<input type="checkbox"/> első terepszöge nagyobb vagy egyenlő, mint 18°;
<input type="checkbox"/> hátsó terepszöge nagyobb vagy egyenlő, mint 18°;
<input type="checkbox"/> külső rámpaszöge nagyobb vagy egyenlő, mint 18°;
<input type="checkbox"/> szabad magassága nagyobb vagy egyenlő, mint 170 mm;
<input type="checkbox"/> gázlómélysége nagyobb vagy egyenlő, mint 300 mm.
Állandó, vagy kapcsolható összkerékajítás.
A terepjáró kivételnek is rendelkeznie kell típusbizonyítvánnyal!
Tartozékként a járműveket (pótkerekre is kiterjedően) egy garnitúra terep gumiabronccsal is el kell látni. A nyári és téli üzemre időszaknak megfelelő minőségű gumiabroncsok szükségesek. A terep gumiabroncs a szervizszolgáltatásba beletartozik.

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 90$ KW (122 LE)
Raktér hasznos belmagassága minimum: 1750 mm
Szállítható személyek száma: 3 fő
Raktérfogat: $5 \text{ m}^3 \leq RT$
Terhelhetőség: $TE \leq 1200$ kg
Ajtók száma: 5 db, melyből 1 db oldalsó tolóajtó, 2 db hátsó ajtó, a raktér és az utastér első fém válaszfalal legyen elválasztva.
Raktér padló és oldalfalburkolás a felső merevítésig, minimum 4 db rakományrögzítő fül
Állóhelyzeti fűtés a vezetőtérben
Fűthető vezető és utas ülés
Fix vonófej pótkocsinhoz
Hátsó fellépő
Raktér szellőztetés (álló helyzetben nem szükséges)
Oldalfellépő a jobb oldali tolóajtónál
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
Fényezés: fehér színben
Rendőri jelzetek (1)
Rendőrségi rádió előkészítés és beszerelés (2)
Megkülönböztető jelzés piros/kék (stabil) fényhid és kiegészítő megkülönböztető jelzés az előírt mennyiségben (3)
Minden ülésen kiegészítő szövet ülészuzat, az első üléseken a kiegészítő szövet huzat, az oldaltámasz teljes felületén, valamint az ülőfelület jobb és bal oldalában 30 cm hosszúságú, 5 cm szélességű erős műbőr bevonattal (a kialakítás a mintadarab bemutatásával módosulhat) (4)
Rendészeti felszerelés-csomag (5) – kivéve 2. tétel
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első gumiszőnyeg garnitúra, 12 V-os csatlakozó a csomagtérben

6. rész: 5 ajtós rendőrségi ügyintézői használatra kialakított gépkocsi
Beszerezendő mennyiség: 150 db

Normatíva szerinti kategória: F-01-00/2. (kis kategória)

Biztonsági felszerelések	Ködlámpa hátsó
	Ködfényszóró
	Vezető és utasoldali első légzsák
	Oldallégzsákok elől
	Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
	Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken
	Fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható fejtámla valamennyi üléshez
	Állítható magasságú vezetőülés
	Állítható kormányoszlop
	Belülről állítható külső visszapillantó tükrök
	Blokkolásgátló (ABS)
	Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök
	Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)
Kényelmi felszerelések	Zárható üzemanyagöltő nyílás
	Legalább CD-s rádió
	Indításgátló (biztosítók által elfogadott)
	Osztottan dönthető hátsó üléstámla
	Szervokormány
	Központi zár - többletigény (távírányíthatósággal)
	Belső levegőkeringtetés
	Pollenzűrő
	Elektromos ablakemelő elől
	Fűthető hátsó szélvédő
	Légkondicionáló berendezés

További követelmények:

Motor maximális teljesítménye: $P_{max} \geq 65$ KW (88 LE)
Magasság: $M \leq 1570$ mm
Tengelytáv (TT): 2400 mm \leq TT
Karosszéria: 5 ajtós
Csomagtartó mérete: minimum 200 liter (a hátsó ülések alaphelyzetében mérve)
Parkolásegítő rendszer (tolatóradar vagy parkolóradar vagy tolató kamera vagy parkolási asszisztens)
Mechanikus váltó
A csomagteret az utastértől fekete színű fém ráccsal kell elválasztani (oldható kötéssel)
Fényezés öt különböző színben (a szín nem lehet feltűnő pl: piros, sárga stb.)
Alsó motorvédő fémlemez, amely védi az olajteknőt és a motorteret a kőfelverődéstől, egyéb mechanikai sérülésektől
Első és hátsó gumiszőnyeg garnitúra, csomagterétálca, 12 V-os csatlakozó a csomagterben

RENDŐRI FELSZERELÉSEK LEÍRÁSA (4. ÉS 5. RÉSZ)

0. Rendőri jelzetek műszaki követelményei

Minőségi követelmények meghatározása:

Minden járműtípusnál a rendőrségi feliratok, matricák, jelzések és megkülönböztető (dekorációs és láthatóságot növelő) elemek fóliázással kerülnek felvitelre. A kék színű anyagok színekódja Pantone 294 C. A rendőrségi pajzs, a telefontanú matrica a „Szolgálunk és védünk” matrica és a „RENDŐRSÉG” (EU-s beszerzésnél a külső határok alap) feliratok kivételével valamennyi fólia fémbevonatú, egyrétegű mikroprizmás, fényvisszaverő fólia. Minden felirat betűtípusa „HELVETICA”.

A fényvisszaverő sávok, csikok hegyesszögben végződő sarkai enyhén lekerekíthetőek. Az egységes vizuális megjelenés érdekében a különböző színű fóliák (piros, kék, sárga) között a színektől eltekintve más eltérés nem lehet.

Valamennyi felirat és matrica a felhelyezési felületéről a garancia időtartama alatt nem válhat le, UV álló, nem fakulhat, a gépkocsi mosó hatásait (heti egy gépi mosás) bírnia kell. A mikroprizmás fóliák garanciája 7 év, a rendőrségi pajzs, telefontanú matrica, „Szolgálunk és Védünk” matrica és a „RENDŐRSÉG” feliratok tekintetében 5 év. A kék sávban lévő feliratoknál a lehető legnagyobb betű méret elérésére kell törekedni.

A következőkben felsorolt sáv és felirat méreteket a megajánlott gépkocsihoz kell igazítani. A feliratokra, fóliasávokra és szimbólumokra vonatkozó méretmeghatározások csak irányadó jellegűek, a kialakítás során az esztétikus és egységes megjelenést egyaránt szem előtt kell tartani, ezért a méreteket szükség esetén az adott gépkocsihoz karosszéria sajátosságaihoz kell igazítani.

A felsorolt rendőri jelzetek felhelyezése, azaz a rendőri jelleg kialakítása, csak a *mintadarab megrendelő által írásos formában történő elfogadása alapján lehetséges.*

A motorháztetőn elhelyezésre kerülő jelzetek:

Rendőrségi pajzs:

Mérete 300x400 mm, színe Pantone 294 C, a pajzs kék színe meg kell, hogy egyezzen a kék sávok színével.

Elhelyezése: a pajzs hossz tengelye essen egybe a motorháztető hossz tengelyével, legalsó pontja pedig a motorháztetőre ragasztott kék csiktól, 90 mm-re (± 5 mm) kerüljön.

Kék színű fényvisszaverő sáv

A motorháztetőn elhelyezett kék sáv szélessége 350 mm. Felső oldala egyenes, az alsó oldala lefedi a motorháztető mellső (festett) felületét. A motorháztető mellső részének fedetlenül hagyása csak olyan szélességben engedélyezett, amelynek a lefedését a kék fólia nyúlása, gyűrődésmentes deformációja már nem tesz lehetővé.

„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat

A motorháztetőn elhelyezett felirat betűtípusa „HELVETICA”. Magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat ékezetekkel együtt a kék sáv széleitől felül 30 ± 5 mm-rel, lentebb kerüljön elhelyezésre, és törekedni kell, hogy a kék sáv vízszintes felezőtengelye felezze a betűmagasságokat. Ez határozza meg a betűméretet. A felirat hosszát a motorháztető képzeletbeli hossz tengelye felezze.

Amennyiben a felirat és a címerpajzs a jármű kialakítása miatt a motorháztetőn nem helyezhetőek el az alábbi méretekben, úgy azt arányosan kicsinyíteni kell.

A jármű oldalain elhelyezésre kerülő jelzetek.

Kék színű fényvisszaverő sáv:

Az ajtóra matricázott kék sáv kialakítása úgy történjen, hogy az első ajtó (a bal oldal ekkor a jobb oldal analógiájára) alsó sarkából az ajtó aljának egyenesével 45° -os szöveget zárjon be és a jármű hátsó része felé dőljön. Amennyiben a karosszéria oldalelemein dekorációs, vagy ütközéscsökkentő csík van, akkor ezt a csíkot nem kell lefóliázni. Amennyiben az ajtónyitó fészkei süllyesztettek, úgy a süllyesztett részeket nem kell lefedni fóliával.

A jármű „A” oszlopán és „C” oszlopán a látványtervben szereplő módon.

A kék sáv az ajtók matricázandó felületén a teljes fényezett felületet lehetőség szerint fedje, eltérés az ajtók széleitől maximum 3 mm.

„RENDŐRSÉG” fehér színű, nem fényvisszaverő felirat:

A jármű oldalára felragasztott kék sávban kell elhelyezni. A felirat egyik betűjét sem oszthatja ketté az ajtó éle. A felirat hossza esetében a szélső betűk a kék sáv szélét 15 mm-nél jobban nem közelíthetik meg (± 5 mm). Betűtípusa „HELVETICA”. Színe fehér, a betű magassága úgy kerüljön kialakításra, hogy a felirat arányos, vízszintes irányú elhelyezése mellett az ajtó védő gumiszegély, vagy ajtó középvonalától és az első ajtó kilincsenek mélyedésétől legalább 30-30 mm maradjon el (± 5 mm).

„Szolgálunk és Védünk” felirat (kék színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:

Elhelyezése a járművek két oldalán úgy történjen, hogy a hátsó lámpa felől 35mm-re (± 5 mm) kiindulva jármű eleje felé kerüljön felragasztásra. Függőleges pozicionálása a hátsó keréknyílás teteje és a karosszéria felső festett éle közötti terület közepe.

A döntött irányú sárga, és piros fényvisszaverő csíkok:

A jármű két oldalán, (a kék sáv kivételével), valamint a jármű hátsó részén a látványtervben látható paralelogramma kivételben. A csíkok szélessége minimum 50 mm, maximum 55 mm. A felhelyezett csíkok közötti távolság egyezzen meg a csíkok szélességével. A csíksor felső éleinek vonala kövesse a jármű vonalvezetését, a csíksor alja egyenes vonalú legyen. Felső szélük az ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve induljon lefelé. A csíkkal fedett sáv szélessége minimum 180 mm, maximum 190 mm, amely arányosan csökkenjen azokon a helyeken, ahol a jármű oldalkarosszéria vonalvezetése, esztétikai kivitele ezt szükségessé teszi.

112-es hívószám és szimbólum (kék színű):

A hívószám elhelyezése gépjármű bal- és jobb első sárvédőjén a kerékdob és a motorháztető által bezárt terület meghosszabbításában, az oldalsó irányjelzők elé, azok középvonalába.

Telefontanú matrica:

Kék alapon UV álló kivitelben a gépjármű jobb és bal oldali hátsó ajtaján, mérete 160x160

mm

A jármű hátulján elhelyezett jelzetek.

„RENDŐRSÉG” fehér színű felirat:

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől balra. Betűtípus: HELVETICA álló A kék sáv vízszintes hossz tengelye felezze a betűmagasságot. Mérete: arányosan akkora legyen, hogy a kék sáv alsó és felső széleitől a betűk 20±5 mm-re legyenek.

„Szolgálok és védünk” felirat (fehér színű), nemzeti színű hullámmal kiegészítve:

A jármű hátsó ajtajának felhelyezett kék sávban a gépkocsi hossz tengelyétől jobbra.

A hátsó ajtón felhelyezett kék sáv:

Magassága min. 120 mm, hosszúsága a hátsó ajtó szélességével azonos. Elhelyezése: közvetlenül a hátsó ajtó ablaküvegének tömítőkerete megtámasztására szolgáló fém ajtólemez peremétől, a peremet nem fedve.

Amennyiben a fólia felülete alatt bármilyen gyári felirat van és az roncsolódás nélkül leszerelhető, akkor azt el kell távolítani a fóliázás előtt. Kivételt képeznek a jármű függőleges felezővonalán mentén található márkajelzések. Amennyiben a rendszámtábla fészek beleér a kék sávba, úgy a kék sáv szélessége ezen a helyen csökkenthető oly módon, hogy a kék sáv alsó íve kövesse a rendszámtábla fészek ívét.

3. DEMONSTRÁCIÓS KÉPEK







I.A rendőrségnél rendszeresített gépkocsiba építhető EDR rádió előkészítésének és beépítésének leírása

Az elhelyezhetőség követelményei:

- Ergonómiailag tervezett, erős igénybevételre alkalmas környezet és klímaálló követelményeknek megfelelően legyen elhelyezhető.
- A készülékek elhelyezhetősége igazodjon a gépkocsi kezelőszerveinek elhelyezkedéséhez, ne okozzon kényelmetlenséget, balesetveszélyt a gépkocsiban utazók számára.
- A rendőrségi rádiót a kormányról vezérelhető műsorvevő rádió megtartása mellett lehetőség szerint a középkonzolban kell elhelyezni. A kialakítás során kezelőszervek megszüntetése nem lehetséges. **Ugyancsak nem engedélyezett a rádió elhelyezése a műszerfal tetejére, mivel a későbbiekben a műszerfal fölé kamera és kijelző panel beszerelése várható és a kesztyűtartóba.**
- Figyelemmel arra, hogy a gépkocsikban megkülönböztető jelzés és annak kezelő szervei is telepítésre kerülhetnek, a kezelési felületek szerelése, kialakítása legyen összhangban, egymás akadályozása nélkül tegyenek lehetővé egyszerű, áttekinthető és kényelmes kezelést.
- A rádió beszerelésénél a beépítésre kerülő antennát, tápkábelt, GPS kábeltörzset, az ajánlattevő biztosítja. A beépítésre kerülő anyagok, eszközök nem lehetnek használtak.
- Beépítésre kerülő rádió típusa MOTOROLA MTM800, EADS TMR800.
- A rádiók beépítését az üzembentartóval egyeztetett telephelyen és időpontokban kell végrehajtani, legkésőbb a rádió átadását követő 14 napon belül.

A beépítés a szállító által kijelölt telephelyén történik. Ajánlatkérő a beépítendő rádiókat az átadás ütemében biztosítja.

2. Megkülönböztető hang és fényjelzés

Stabil

Követelmény: A megkülönböztető hang és fényjelző berendezés (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) minden fődarabja, részegysége, valamint a felszerelés során felhasznált anyagok újak legyenek.

0. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

Fénykibocsátó jellege, kialakítása: FÉNYHÍD

Névleges tápfeszültség: 12 V DC

Hossza:

- minimum: a gépjármű teljes tetőszélességének 90%-a,
- maximum: a teljes tetőszélessége a fényhíd felszerelésének a helyén mérve.

Magassága: A fényhíd átvilágított felületeit érintő vízszintes síkok közötti távolság minimum 110mm, maximum 140mm, lehet.

Fényáteresztő részek színe a teljes felületen: kék-piros kivéve a beépített oldalsó keresőlámpákat.

- A fényhíd, minden oldal felülete és a teteje részben, vagy egészben fényáteresztő legyen.
- A kibocsátott kék és piros fény színekoordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- A berendezés feleljen meg a vonatkozó előírásoknak, és legyen ellátva „E” jelöléssel, mely jelölést utólag el nem távolítható módon helyezzenek el a fényhíd valamely részén.
- A fényhíd az annak közepén elhelyezett hangsugárzótól - menetirány szerint- jobbra piros színű burával ennek bordázottsága engedélyezett, a hangsugárzótól balra pedig kék színű burával ellátott legyen.

2. FÉNYFORRÁSOK

- A megkülönböztető jelzés hangszórótól tekintve jobb és bal oldalán egyaránt – a megfelelő fényerősség és üzembiztonság érdekében – összességében legalább 15-15 LED-ből álló modul(ok) kerüljenek elhelyezésre, melyek közül a megkülönböztető jelzés két szélén 360 fokot biztosító, kör vagy körhöz hasonló alakú egységet kell beszerezni. A kör vagy körhöz hasonló alakú egység fényerejét parabola tükörrel vagy igazoltan azonos fényerő növelő hatást eredményező eszközzel kell növelni. Más megoldás alkalmazása esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
- Fényhíd mindkettő oldalsó részén integrált, fehér fényű, oldalirányba világító halogén lámpa szükséges (min. 2x55W teljesítmény) melynek elhelyezése nem akadályozhatja meg a 360 fokos láthatóságot.

3. KÖTELEZŐEN ELŐÍRT FÉNYHATÁSOK

- Fényforrás típusa: színes, a burával azonos színű (kék/piros) LED
- A lámpák fénytechnikai követelményeikben feleljenek meg az MSZ 18333-81 számú szabvány 1.1.2 pontjában foglalt előírásoknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

- A fényhid rendelkezzen helyzetjelző funkcióval (cirkáló fény), mely lehetővé teszi várakozás és egyes rendőri feladatok ellátása során a rendőri jelenlét mutatót a fényhid teljes üzemeltetése nélkül.
- A fényhid rendelkezzen éjjel/nappal funkcióval lehetővé téve az éjszakai csökkentett fénykibocsátást.

4. TARTÓSSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Mechanikai szilárdság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.1 pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

Üzemanyag- állóság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.2. pontjának, az MSZ 18321 szerint vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Környezetállóság:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.3. pontjának, az MSZ 8881/3 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.

Por és víz káros behatolásával szembeni védelem:

- A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3.4. pontjának, az MSZ 18321 szerint, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek.
- **víz elleni védelem minimálisan IP55.**

Működés:

A teljes szerkezet feleljen meg az MSZ 18333-81 szabvány 1.3. 5. pontjának.

5. KIEGÉSZÍTŐ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉSEK

A közlekedők általi jobb észlelhetőség elősegítése érdekében a szélvédő mögé kiegészítő kék színű, a fényhíddal azonos gyártmányú, legalább 3 LED-ből álló megkülönböztető fényjelzés beépítése válik szükségessé, mely alól a tehergépkocsik kivételt képeznek.

A mikrobuszok, kishaszon gépjárművek és tehergépkocsik méretéből adódóan, a közlekedők általi jobb észlelhetőség elősegítése érdekében kiegészítő, kék színű megkülönböztető fényjelzések felszerelése válik szükségessé.

Ez alapján a tehergépjárműveket (kishaszonjárműveket, azok személygépkocsis kivételét is) a KRESZ előírásainak betartásával a járművek hátsó (bal felső) sarkában, vagy a hátsó ajtó felett középpüzt egy legalább 130 mm magasságú és 160 mm átmérőjű kiegészítő, a hatályos szabványoknak megfelelő mobil megkülönböztető jelzéssel legalább azonos fényerejű, LED-es, a fényhíddal azonos gyártmányú fényforrással kell ellátni, továbbá a jármű hűtőrácsába építve 2 db 3 LED-ből álló megkülönböztető fényjelzést kell beépíteni.

A kibocsátott kék fény szinkordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel.

A kiegészítő fényforrásoknak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan az előző pontokban leírt követelményeknek, így tükörrel kell növelni a fényerősséget.

6. A FÉNYHÍD GÉPJÁRMŰRE TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSE ÉS EGYÉBB ELŐÍRÁSOK

- Elhelyezése a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló 6/1990 (IV: 12.) KöHÉM rendelet 66. § (3) (4) bekezdése szerint történjen, és feleljen meg az MSZ -07 4009-82 számú szabvány 1.1.2. pontjában foglaltaknak.
- A fényhidat a gépjármű hossz tengelyére merőlegesen, arra szimmetrikusan kell elhelyezni. Pontos helyét a jármű típus ismeretében határozza meg az ajánlatkérő.
- A fényhid tartószerkezetének kialakítása biztosítsa a felszereléskor a vízszintes sík beállítását.
- A felszerelés oldható vízhatlan tetőátvezető csatlakozóval történjen.
- A fényhid elemeinek és azok kapcsolódásának szilárdsága, valamint a gépjárműre történő rögzítés szilárdsága a gépjármű dokumentációjában megadott maximális sebességig nyújtson megfelelő stabilitást.

Hangkeltő és erősítő:

A hangkeltő gépjárműbe beszerelt állapotban kell, hogy megfeleljen az MSZ-07 4009-82 számú szabványban foglalt beépítési, hangtani és vizsgálati követelményeknek, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer követelményeinek.

Néveleges tápfeszültség: 12 V DC.

Minimálisan elvárt üzemmódok:

- hangosan beszélő;
- légkürt
- kéthangú sziréna

Hangszínképe feleljen meg az MSZ- 07 4009-82 számú szabvány 1.2.2. pontjában foglaltaknak.

A sziréna hangváltása a kormány kúrkapcsolójáról is végrehajtható legyen.

7. A MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELZÉS MŰKÖDTETÉSE

- A fény, illetve hanghatások vezérlése (kivéve a keresőlámpákét) szerkezetiileg önálló kezelőszervtől a Remote Controller-ről történjen. A keresőlámpák oldalanként bekapcsolt állapotukat visszajelző (világító) kapcsolóval külön-külön működtethetők legyenek.
- A megkülönböztető jelzés vezérlőelektronikáját rejtetten kell elhelyezni a jármű utasterében a műszerfal alatt vagy a csomagtartóban.
- A megkülönböztető fényjelző berendezés fényforrásának működését, tehát magát azt a tényt, hogy a lámpák világítanak vagy sem, a „közúti járművek forgalomba helyezésének

és forgalomban tartásának műszaki feltételiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 68. § (1) bekezdése g) pontja szerint a műszerfalon egy visszajelző lámpa jelezze.

- A gépjárműbe a megkülönböztető jelzés kezelőszervét a középkonzolon, vagy annak közelében kell elhelyezni oly módon, hogy a fény és hanghatások vezérlését a gépjármű vezetője és a mellette ülő személy egyaránt akadálymentesen el tudja végezni.
- A megkülönböztető jelzés kezelőszerveinek elhelyezésekor figyelembe kell venni a beépített légzsákok esetleges működésének hatásait, a kezelőszervek nem akadályozhatják a jármű vezethetőségét, a benne utazók mozgását semmilyen módon.

8. EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

- A megkülönböztető jelzés beszerelését az Ajánlatkérővel előzetesen jóvá kell hagyatni.
- Jótállás: Minimum 6 év
A jótállás ideje alatt:
 - Az elérhetőséget és a rendelkezésre állást munkanapokon 8-16 óra között biztosítani kell.
 - A hibabejelentéstől számított 10 napot meghaladó javítás esetén a javításra átadott termékkel egyenértékű csereterméket kell biztosítani.
 - A garanciális idő alatt a Szállító köteles a megkülönböztető jelzésre vonatkozó hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba elhárítását megkezdeni.

Mobil

Követelmény: A megkülönböztető hang és fényjelző berendezés (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) minden fődarabja, részegysége, valamint a felszerelés során felhasznált anyagok újak legyenek.

Általános követelmények:

- fénykibocsátó jellege, kialakítása: mobil megkülönböztető jelzés;
- tápfeszültség: 12 V DC;
- áramfelvétele: max. 1 A;
- átmérője: a lámpa átvilágított felületének átmérője 130-140mm, a talpnál max. 165 mm;
- súlya: max. 1250 gramm;
- magassága: az átvilágított felületeket érintő vízszintes síkok közötti távolság 65-75 mm, tapadó korongokkal együtt 120-130 mm;
- a lámpa minden oldalfelülete, teteje kék színű és részben, vagy egészben fényáteresztő legyen;
- elhelyezése: a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről” szóló 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 66. § (3) bekezdése és az MSZ -07 4009-82. számú szabvány 1.1.2. pontja szerint;
- a lámpa elemeinek és azok kapcsolódásának szilárdsága, valamint a gépjárműre történő rögzítés szilárdsága lehetőleg a gépjármű dokumentációjában megadott maximális sebességig, de legalább 200 km/h sebességig nyújtson megfelelő

stabilitást, melyet független, akkreditált tanúsító, vizsgáló szervezet által kiadott vizsgálati igazolással igazolni kell;

- a lámpa a rögzítési stabilitás érdekében rendelkezzen mágnes-talpakkal, illetve tapadókorongokkal;
- a mágnes-talpak a jármű tetőfényezésének megóvása érdekében fóliázottak legyenek;
- a kibocsátott kék fény szinkordinátája: MSZ 9620 és R65 szabványok szerinti, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;
- el nem távolítható módon legyen ellátva „E” jelöléssel, mely jelölést utólag kell elhelyezni a lámpa valamely részén.

Fényforrás:

- a lámpa legalább 15 darab kék LED-ből álló, 360°-ban világító fénykibocsátó kör alakú modult tartalmazzon;
- más megoldás alkalmazása esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata;
- a fényhatás növelése érdekében a fényáteresztő bura fényszórós (bordázott) kialakítású legyen.

Fényhatások:

- a fényforrások a burával azonos színűek (kék);
- fénytechnikai követelmények: az MSZ 18333-81. számú szabvány 1.1.2 pontjában foglaltak szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;
- a mobil jelzés rendelkezzen legalább két villogási móddal.

Hangkeltő és erősítő:

- feleljen meg az MSZ-07 4009-82. szabvány beépítési, hangtani és vizsgálati követelményeinek, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményeknek;
- üzemmódok: hangosan beszélő, légkürt, kéthangú sziréna;
- tápfeszültség: 12 V DC;
- hangszinkép: az MSZ-07 4009-82. számú szabvány 1.2.2. pontja szerint;
- a sziréna hangváltása a kormány kúrkapcsolójáról is végrehajtható legyen.

Csatlakoztatása:

- D21 mm belső átmérőjű szívargyújtó, vagy ISO 4165 szabványnak megfelelő külső aljzat, a jobb- és baloldali B oszlopra szerelve;
- a külső aljzat nem akadályozhatja a biztonsági öv rendeltetésszerű működését, használatát, valamint a ki és beszállást;
- a külső aljzat vezetékének terhelhetősége min. 15 A.

Egyéb követelmények:

mechanikai szilárdság: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.1 pontja és az MSZ 18321. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

üzemanyag-állóság: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.2. pontja és az MSZ 18321. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

környezetállóság: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.3. pontja és az MSZ 8881/3. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

por és víz, káros behatolásával szembeni védettség: az MSZ 18333-81. szabvány 1.3.4. pontja és az MSZ 18321. szabvány szerint, vagy az azzal egyenértékű, vagy szigorúbb műszaki követelményű;

- működés: az MSZ 18333-81 szabvány 1.3. 5. pontja szerint.

A megkülönböztető jelzés működtetése:

- a fény, illetve hanghatások vezérlése szerkezetiileg önálló kezelőszervről történjen;
- a megkülönböztető jelzés vezérlőelektronikáját rejtetten kell elhelyezni a jármű utasterében a műszerfal alatt, vagy a csomagtartóban;
- a megkülönböztető fényjelzés működését a „közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételiről” szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 68. § (1) bekezdése g) pontja szerint a műszerfalon visszajelző lámpa jelezze;
- a gépjárműben a megkülönböztető jelzés kezelőszervét a középkonzolon, vagy annak közelében kell elhelyezni, úgy, hogy a fény és hanghatások vezérlését a gépjármű vezetője és a mellette ülő személy egyaránt akadálymentesen el tudja végezni;
- a megkülönböztető jelzés kezelőszervének elhelyezésekor figyelembe kell venni a beépített légzsákok esetleges működésének hatásait, a kezelőszervek nem akadályozhatják a jármű vezethetőségét, a benne utazók mozgását semmilyen módon.

A megkülönböztető jelzés beszerelését az Megrendelővel előzetesen jóvá kell hagyatni.

- Jótállás: Minimum 6 év

A jótállás ideje alatt:

- Az elérhetőséget és a rendelkezésre állást munkanapokon 8-16 óra között biztosítani kell.
- A javítást a helyszínen kell biztosítani.
- A hibabejelentéstől számított 10 napot meghaladó javítás esetén a javításra átadott termékkel egyenértékű esereterméket kell biztosítani.
- A garanciális idő alatt a Szállító köteles a megkülönböztető jelzésre vonatkozó hiba bejelentésétől számított 24 órán belül a hiba elhárítását megkezdeni.

1. Ülészimat műszaki követelményei

Védőszimat anyaga:

-fekete szövet, laminált műbőr, nagy kopásállósággal, középső panelesík, **mind az első, mind a hátsó műbőr erősítéssel ellátva.**

A védőszimat kialakítása:

-erősített dupla varrással rendelkeznek, valamint tépőzáras rögzítéssel, a gyári ülészimatok idomait és befogó külső méreteit teljesen követve, és azokkal egyező külső megjelenést biztosítva. (gyűrődéstől és „lefordulástól” védett)

Védőszimat tisztítása:

-automata mosógépben, vagy kárpittisztító géppel, kimélő mosás programmal + 40 Celsius fokon, illetve vagy/és kárpittisztító anyagokkal (hab, folyadék) háztatásokban is alkalmazható tisztítószerezrel.

1. Rendészeti felszerelés csomag

4. Tonfa tartó:

A tartószerezket legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített több típusú tonfa rögzítésére, tárolására. A tartószerezket legalább három ponton legyen rögzítve az ajtóra. A tartó hossza maximum 370 mm lehet.

A tartókat a gépjármű első két ajtaján, annak utastér felőli részén kell elhelyezni. A tartó elhelyezése tegye lehetővé, hogy a gépkocsivezető és a járőrtárs a járműből történő kiszálláskor abból a tonfákat gyorsan ki tudja venni, illetve beszálláskor a tartószerezketbe könnyen vissza tudja helyezni.

A tartószerezketben rögzített tonfa a vezető és utas lábterébe nem nyúlhat be, nem akadályozhatja az ülések támlájának döntését, hosszirányú mozgatását.

2. Lövedékálló mellénytároló

A tartószerezket legyen alkalmas a Rendőrségnél rendszeresített, autónként két darab lövedékálló mellény rögzítésére, tárolására. A tároló szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a gépjármű csomagtartójában a mellények abba behelyezhetőek legyenek és a vízszintes tárolás biztosítva legyen. A tároló szerkezeten tegye lehetővé a mellények mechanikai behatás, rázkódás, és súrlódás elleni védelmét. A tároló szerkezeten könnyen és gyorsan eltávolítható és visszarágzítható legyen.

3. Kiegészítő megkülönböztető jelzés

A csomagter ajtó hátsó lökhárítóra záródó felületének bal oldalában kiegészítő kék színű lámpát kell elhelyezni, mivel a gépjármű álló helyzetében a csomagter ajtó felnyitása a megkülönböztető fényjelzést eltakarja. A lámpa a bekapcsolt fényhíd esetén lépjen működésbe.

Műszaki követelmények:

A kiegészítő lámpa a fényhíddal azonos gyártmányú legyen és legalább 3 LED-ből álljon. A kibocsátott kék fény szinkordinátája feleljen meg az MSZ 9620 szabványban, és az R65 szabványban foglaltaknak, vagy az azzal egyenértékű (vagy szigorúbb műszaki követelményű) külföldön elfogadott vizsgálati rendszer eredményeinek, valamint a kiegészítő fényjelző berendezés legyenek ellátva el nem távolítható módon „E” jelöléssel. A kiegészítő fényforrásnak is meg kell felelniük a fényhídra vonatkozóan leírt követelményeknek.

4. Elemlámpa

A gépjárművet tartozékként fel kell szerelni 2 db nagyteljesítményű, autós tartóval/töltővel ellátott LED technológiás elemlámpával.

A lámpával szemben támasztott általános követelmény, hogy az alkalmas legyen a járőrszolgálat során előforduló esetleges (puszta kezes, vagy hideg fegyver általi) támadás elhárítására, szükség esetén üveg felület, vagy szélvédő betörésére.

Technikai követelmények	
Fényforrás:	3 x 2 W LED
Teljesítmény minimum:	12.000 Candella
Energiaforrás:	Cserélhető akkumulátor pakk. Minimum NI-Mh 6 V 2,5
Folyamatos világítási idő:	A teljesítmény normál üzemmódban legalább 2,5 óra, alacsony intenzitásnál 3, 5 óra, villogó üzemmódban 2 óra.
Funkciók:	Két világítási szint és villogó funkció állítható fókusz, gyors töltési lehetőség.
Lámpatesttel szemben támasztott követelmények	
Készüljön ütésálló alumíniumból/poliamid anyagból. Legyen cseppmentes (védeltségi szint minimum IP 54, melyet független szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolni kell).	
Teljes hosszúság:	minimum 320 mm- maximum 340 mm
Markolat hosszúság:	minimum 190 mm
Test átmérő:	minimum 35 mm- maximum 40 mm
Fej átmérő:	minimum 70 mm- maximum 75 mm
Anyag:	alumínium/poliamid
Szín:	fekete
Markolat:	minimum 120 mm hosszan rovátkolással készüljön
Tartalmazzon gravírozott jelzést	egyedi gyári szám
Elemlámpa autós töltő/tartóval szemben támasztott követelmények	
Legyen alkalmas a járműben a lámpa biztonságos rögzítésére.	

Kialakítás, elhelyezés:	A kialakításnak és elhelyezésnek lehetővé kell tennie, hogy a töltő/tartó berendezésről a lámpákat a gépkocsivezető és a járőrtárs a kiszálláskor gyorsan le tudja választani, illetve beszálláskor könnyen vissza tudja helyezni.
Gyártmány:	A lámpával azonos gyártmányú.
Feszültség:	12 V
Méret:	Hosszúság: 100-110 mm Szélesség: 80-85 mm Magasság: 90-95 mm
Gyorstöltési idő:	maximum 2,5 óra
Rögzítése:	fixen a jármű belsejében
Vonatkozó szabvány:	72/245/EK direktíva az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozóan (tanúsítványt az ajánlathoz csatolni kell).
Jótállási időtartam:	2 év
Javítás:	Magyarországi képviselő és javítóbázis (szervizhálózat).
Szükséges tartozékok:	Autós töltő/dokkoló, levehető védőkupak a lámpafejre. Tölthető akkumulátor pakk. Lámpa végére illeszthető terelőkup, sárga, piros, fehér színben.

5. Sötétítő, hővédő és biztonsági fólia

Az alkalmazott fóliáknak színárnyalatban egyezőnek kell lenniük.

Biztonsági és sötétítő fólia hővédelemmel a jármű „B” oszlopától hátrafelé az oldalsó ablakokra

Fóliázható üvegek	B oszloptól hátrafelé
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	minimum 100 μ

Sötétítő fólia hővédelemmel a hátsó szélvédőre

Fóliázható üvegek	Hátsó szélvédőre
Hatósági tanúsítvány (AF engedély)	szükséges
Szavatosság	minimum 7 év
UV védelem	minimum 95%
Hővédelem	igen
Látható fényáteresztés (belátás védelem)	szabadon választható
Vastagság	30-40 μ

FEOLVASÓ LAP

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
60. § (6) bekezdése alapján

3. sz. rész

1. Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:	PORSKOC HUNGÁRIA KER. ÉS SZERELVÉNYÉRTÉKESÍTŐ KFT.
Székhelye:	1139 BUDAPEST, TÓY U. 27.
Ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve:	DR. SÉNTIRMAI ÁRKÉCZ SÁNDOR BORNÁZ
Levelezési cím:	1139 BUDAPEST, TÓY U. 27.
Telefon:	06-1451 5154, 06-30-9892529
Telefax:	06-1451 5151
Email:	scentirmai@porsko.hu

2. Az ajánlat tárgya:

Rendőrségi ügyintézői és járőr használatra kialakított gépkocsik beszerzése teljes körű karbantartás és javítás biztosításával

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

ajánlati ár (gépkocsik és a 60 hónapos karbantartás és javítás összesített ára)	429 864,000,-	HUF + ÁFA
---	---------------	-----------

Az ajánlati árat a kereskedelmi ajánlat ÁFA mentes összár oszlopában szereplő tételek összeadásával kell meghatározni.

Kelt: Budapest, 2014. 11. 14.



 <cégszerű aláírás>

Közbeszerzési Felhívás	
Közbeszerzési Felhívás	
Árnyalás	szám: 2001-4466/372/2014
Idője	2014 NOV. 14
Létszám	Kansó E.
	1

Kereskedelmi Ajánlat

rész száma: 3

Ajánlattevő neve:

Gépjármű Gyártás, típusa:

ROLCEE YUNBEIUF UFI, PÖRSÖRE KIEJÜG-ÉS SPÖGE. UFI
SEM TOLEDO KFFELNCE ISI VZ/10DE

Működési leírás**	mennyiség	nettó egységár (HUF)	ÁFA körön kívüli utalások			ÁFA körön kívüli tételek			bruttó összeg (HUF)	ÁFA összeg (HUF)	bruttó összeg (HUF)
			regisztrációs adatok	ÁFA mentes kattósági díjak összesen	ÁFA	bruttó egységár (HUF)	regisztrációs adó összesen	ÁFA mentes kattósági díjak összesen			
100	2.390.000	2.390.000	65.000	24.790	65.300	259.600.000	6.302.000	2.499.000	2.499.000	392.200.000	
100	2.84.433	2.84.433			96.805	25.443.100				26.408.500	
5 év, 200000 km szervizszolgálatás (karbantartás, javítás) havi átalánydíj	6000	25.573			6.205					153.438.000	
									452.438.000	41.418.760	194.856.760

* ebből az összegből szerepel a nettó árak és a felújítások (felújítási)

** a kiállítás sor tartalmát minden, a dokumentációban feltüntetett eszköz és tevékenység, mely a teljesítéshez szükséges, de külön soron nem szerepel (pl. motorváltó, gumiszőnyeg garnitúra, ...stb.)

dátum 2014.11.13.



Seat szervizlista

Partner	Megye	Irsz.	Város	Cím	Tel.	Fax	Web
Brill Kft. Halasi u.	Bács-Kiskun	6000	Kecskemét	Halasi út 32.	Tel. (76) 503-020, 503-04	Fax: (76) 503-021	www.brillkft.hu
Magyar Autócentrum Kft.	Báranya	7631	Pécs	Schrell J. u. 3	Tel.: (72) 548-100	Fax: (72) 548-101	
AutoMobil Körös Kft.	Békés	5600	Békéscsaba	Szanasai út 74.	Tel.: (66) 453-261	Fax: (66) 540-650	www.autokoros.hu
Autócarma Szervíz Kft. Miskolc	Borsod-Abaúj-Zemplén	3508	Miskolc	Csaba vezár u. 70	Tel. (46) 560-060	Fax: (46) 560-068	
Miskolc Autóház Kft.	Borsod-Abaúj-Zemplén	3533	Miskolc	Lerántffy Zs. U. 30/a			
Duna Autó Zrt.	Budapest	1037	Budapest	Zay u. 24	Tel.: (1) 801-4120	Fax: (1) 801-4149	www.autovaras.hu
Ferihegy Autó Kft.	Budapest	1185	Budapest	Ullyi út 822.	Tel.: (1) 297-0310	Fax: (1) 291-2991	www.ferihegyauto.hu
Óbudai Autójavító Kft.	Budapest	1033	Budapest	Mozsai u. 1-3.	Tel.: (1) 250-0222	Fax: (1) 250-0712	www.obudai-autojavitó.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Buda telephely	Budapest	1117	Budapest	Prinze K. u. 45.	Tel.: (1) 382-8617	Fax: (1) 382-8637	www.porschebuda.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche M5 telephely	Budapest	1238	Budapest	Szentlőrinc út	Tel.: (1) 421-8111	Fax: (1) 421-82113	www.porsche-m5.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Pest telephely	Budapest	1139	Budapest	Fáy u. 27.	Tel. VW/SE - (1) 451-5350	Fax: VW/SE (1) 4515-502	www.porschepest.hu
Szabó Autójavító Kft.	Budapest	1165	Budapest	Újászai út 45b-s.	Tel.: (1) 407-2600	Fax: (1) 407-2600	www.szaboauto.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Szeged telephely	Csongrád	6724	Szeged	Sárossi út 11.	Tel. (62) 549-400	Fax: (62) 549-444	www.porsche-seged.hu
Dunaújváros M8 Autócentrum Kft.	Fejér	2400	Dunaújváros	Magyar u. 2.	Tel. (25) 500-250	Fax: (25) 500-261	www.auto-centrum.hu
Procar Kft.	Fejér	8000	Székesfehérvár	Kadócsa u. 84.	Tel. (22) 302-433	Fax: (22) 305-421	www.procar.hu
Porsche Inter Auto Hungaria Kft., Porsche Győr telephely	Győr-Ménfőcsanak	9024	Győr	Pápai út	Tel. (96) 515-000	Fax: (96) 414-504	www.porsche-gyor.hu
Walker Auto Kft.	Győr-Ménfőcsanak	9400	Sopron	Pozsonyi út 63	Tel. (99) 512-470	Fax: (99) 512-480	www.walkerauto.hu
Autócarma Szervíz Kft. Debrecen	Hajdú-Bihar	4002	Debrecen	Szilgát u. 2.	Tel. (52) 531-121	Fax: (52) 531-123	
Debrecen-Autóház Zrt.	Hajdú-Bihar	4030	Debrecen	Mikópercsi u. 23-33.	Tel. (52) 500-222	Fax: (52) 474-669	
Jász-Autóház Kft.	Jász-Nagykun-Szolnok	5100	Jászberény	Jászfelki út 73.	Tel. (57) 504-010	Fax: (57) 504-018	www.jasz-auto.hu
Juvenal Kft.	Jász-Nagykun-Szolnok	5000	Szolnok	Szechenyi krt. 26.	Tel. (56) 516-330, 516-1	Fax: (56) 516-179	www.juvenal.hu
Autócarma Szervíz Kft. Szigetszentmiklós	Pest	2310	Szigetszentmiklós	Gyán u. 21.	Tel. (24) 443-443	Fax: (24) 543-350	
Dunakanyar Autócentrum Kft.	Pest	2600	Vác	Kodály Zoltán út 2.	Tel. (27) 317-122	Fax: (27) 512-839	www.dunakanyarauto.hu
Ménerautó GMH-CAR Autókereskedelmi Kft.	Pest	2235	Mende	31. sz. főút, 34. km	Tel. (29) 638-280	Fax: (29) 638-281	www.gmincar.hu
Autócarma Szervíz Kft. Kaposvár	Somogy	7400	Kaposvár	Zarányi u. 6-8.	Tel. (62) 510-510	Fax: (62) 410-013	
Karg Autó Kft.	Somogy	7400	Kaposvár	Árpád u. 37-39	Tel. (62) 528-560	Fax: (62) 528-566	www.kargauto.hu
Valent Autó Kft.	Szabolcs-Szatmár-Bereg	4400	Nyiregyháza	Tiszavasvári út 54	Tel. (42) 420-771, 342-1	Fax: (42) 420-716	www.valentauto.hu
Alisca Autócentrum Kft.	Tolna	7100	Szekszárd	Balasszéki út 130	Tel. (74) 528-270, 260	Fax: (74) 528-279	www.aliscaauto.hu
Vörös Szervíz Kft.	Vas	9700	Szombathely	Pálya u. 3	Tel. (94) 512-218	Fax: (94) 512-202	www.voros-szerviz.hu
Leier Autó Kft. Pápa	Veszprém	8500	Pápa	Kulcsó Veszprémi út 56	Tel. (89) 520-520	Fax: (89) 520-538	www.leierandoc.hu
Ring-Autó Kft.	Veszprém	8200	Veszprém	Észak-kelet úgyiró 18	Tel. (88) 579-830	Fax: (88) 579-843	www.ringautokft.hu

Felhatalmazó levél

Tisztelt
Magyar Államkincstár

.....
1139 Budapest, Váci út 71.

.....
(Számlavezető neve, címe)

Megbízom/megbízuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Országos Rendőr-főkapitányság
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	10023002-01451715-00000000 ERA:
Kedvezményezett neve:	Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	UniCredit Bank Hungary Zrt., 10900011-00000002-00210104

A felhatalmazás időtartama: 2015. év 03. hó 06. naptól 2016. év 07. hó 05. napig.

a) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:
az okiratok megnevezése: Fizető Fél által a Szállítási Szerződés 5.6.b. pontja alapján kiállított összevont teljesítésigazolás; a Fizető Fél és a Kedvezményezett között hatályos Szállítási Szerződés másolata; Kedvezményezett nyilatkozata hogy az utolsó számla Fizető Fél általi kézhezvételétől számított 365 nap után, ám 381 nap előtti nyújtja be jelen Felhatalmazó Levelet.

További feltételek:

- beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:
348.637.833,-Ft,
- a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Dátum: Budapest, 2014. december

.....
Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma:

Dátum:

.....
Igazgatóság aláírása

